

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LED STAR CLAS A 75 7.5 W/2700K E27

LED Retrofit CLASSIC A | LED světelné zdroje, tvar klasické baňky



DRUH POUŽITÍ

- Dokonalé pro ozdobné instalace
- Domácí použití
- Všeobecné osvětlení
- Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)

VÝHODY PRODUKTU

- Světelné zdroje s inovativní „filamentovou“ technologií LED
- Design, rozměry, světelný tok srovnatelné s žárovkou nebo halogenovou žárovkou
- Velmi nízká spotřeba energie
- Žádné UV a nízké infračervené záření ve světelném kuželu
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Profesionální LED světelné zdroje pro síťové napětí
- Nestmívatelné
- Životnost: až 15 000 h
- Vyzařovací úhel: až 300°
- Světelný zdroj je vyroben ze skla
- Dobrá kvalita světla, index podání barev $R_a \geq 80$; konstantní barevnost



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	7,50 W
Jmenovitý výkon	7,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	287
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	460
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	75 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1055 lm
Měřený světelný tok	1055 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	1055 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitá teplota barvy	2700 K

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	105,0 mm
Průměr	60,0 mm

Vnější baňka	A60
Délka	105,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	50 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	matné
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano
Produktová poznámka	Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	8 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
Order reference	LEDSCLA75 7,5W/

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075115910	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 145 mm	50,00 g	0.52 dm ³

4058075115927	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	605,00 g	5.18 dm ³
4058075555433	Shipping carton box 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	383,00 g	3.25 dm ³
4058075289635	Folding carton box 2	61 mm x 121 mm x 145 mm	90,00 g	1.07 dm ³
4058075289642	Shipping carton box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	543,00 g	5.18 dm ³
4058075604766	Shipping carton box 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	349,00 g	3.25 dm ³
4058075808355	Blister 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	48,00 g	1.02 dm ³
4058075809789	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	408,00 g	7.69 dm ³
4058075815735	Blister 2	62 mm x 140 mm x 185 mm	96,00 g	1.61 dm ³
4058075815742	Shipping carton box 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	662,00 g	11.21 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.