

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: HISENSE

Adresa dodavatele: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: WD3S9043BW3

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	Jmenovitá kapacita	6,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá kapacita praní	9,0		Šířka	60
				Hloubka	55
Index energetické účinnosti	EEI _w	36,0	Třída energetické účinnosti	EEI _w	A
	EEI _{wd}	66,9		EEI _{wd}	D
Index prací účinnosti	I _w	1,031	Účinnost máchání (g/kg suché textilie)	I _R	4,50
	J _w	1,058		J _R	3,5
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus domácí pračky se sušičkou pomocí programu eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		0,34	Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací a sušicí cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán		3,08
Spotřeba vody v litrech na cyklus pro prací a sušicí cyklus domácí pračky se sušičkou při kombinaci plného a polovičního naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		39	Spotřeba vody v litrech na cyklus, pro program eco 40-60 při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody		89
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita praní	32	Vážený obsah zbývající vlhkosti (%)	53,9	
	Polovina	27			
	Čtvrtina	24			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita praní	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu Eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá kapacita praní	3:48	doba praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	7:59
	Polovina	2:54		Polovina	5:29
	Čtvrtina	2:43			
Emise hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování pro prací cyklus eco 40-60 při jmenovité mycí kapacitě (dB(A) re1pW)		72	Třída emisí hluku šířeného vzduchem pro fázi odstředování pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě praní		A
Typ	Volně stojící				
Vypnutý stav (W)	0,49		Pohotovostní režim (W)	0,49	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra				Ne	
Další informace:					
http://global.hisense.com/					